

高機能赤外線暗視 屋外防水防塵対応 (IP66) 検知機能付

パンチ・チルト・ズーム対応

牛舎見守り 分娩監視カメラ

【主な特徴】

- ★500万画素・光学25倍ズームにより、高画質撮影に対応
- ★水平360度・垂直90度稼働により、撮影可能範囲が広い
- ★夜間での撮影を可能とした最大赤外線到達距離は100m
- ★屋外放水防塵対応（IP66基準）の堅牢な放水・防塵性能



充実のPTZ機能搭載

- 360度高速・高精度の回転パン
- -90度～10度チルト
- 光学25倍高度なズーム機能



10° 上方向首振り
0~90° 下方向首振り
360° 左右方向首振り





24時間監視・録画対応



日 中



夜 間

【カメラ構築図】

★インターネット経由で、遠隔にて監視画面の確認・操作が可能

現場



録画ビデオレコーダー (NVR)

モニター



コンピューター



携帯電話



タブレット

モデル	KWM002012	KWy002012
		
寸法	φ185.0×316.5mm	φ132.0×227mm
画像素	500万画像素	500万画像素
PTZ機能	パン: 360°; チルト: -15°-90°; 光学25倍ズーム	パン: 360°; チルト: 0°-90°; 光学20倍ズーム
赤外線到達距離	300M	100M
FPS	25fps	16fps
PoE+	802.3at/25W	802.3at/25W
PTZ稼働速度	100°/s	100°/s
圧縮規格	H.265/H.264	H.265/H.264
TFカード対応	✓	✓
Wi-Fi機能		✓
双方向音声	✓	✓

【ビデオレコーダー(NVR)】

モデル	NVR-KW2012-H265	NVR-KW2012-H265	NVR-KW2012-H265
			
チャンネル数	9ch	16ch	32ch
ハードディスク	3.5インチHDD	3.5インチHDD	3.5インチHDD
圧縮フォーマット	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
寸法	255×236×44mm	310×298×60mm	310×298×60mm
質量	1.1kg	1.7kg	1.7kg

カメラサイズ比較



Box IP カメラ 固定焦点



特徴:

400 万画素

屋外・屋内

赤外線 30M

動体検知

NVR 対応

H. 264・H. 265

外観:



主な仕様:

モデル: KWr-002012

カメラ部	撮像素子	1/2.8 型 SC5239S 低照度 CMOS センサー
	有効画素数	400 万画素
	焦点距離	f=2.8mm
	画角	水平: 115° 垂直:
	最低被写体照度	白黒: 0.001Lux@F1.2 カラー: 0.01Lux@F1.2
	シャッターコントロール	1/50 (1/60) s to 1/10,000s
	シャッターモード	ローリングシャッター
	Day&Night 機能	有り (IR カットフィルター方式)
	OSD メニュー	有り (カメラ設定)
	赤外線暗視技術	30M
	ホワイトバランス	オート, 屋内, 屋外
	逆光補正	BLC オン/オフ
	防曇機能	オン/オフ
インターネット部	画像更新速度	1 fps ~ 30 fps
	映像 S/N 比	50dB 以上
	圧縮方式	H. 264/H. 265
	ビデオ規格	NTSC/PAL
	ONVIF 標準規格	有り
一般	フレームレート *4	50Hz: 25fps (1980 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1980 × 1080), 30fps (1280 × 720)
	本体サイズ	185 × 65 × 67mm
	質量	約 400 g
	動作温度	-10 ~ 60°C
	動作湿度	20 - 80% RH
	電源	PoE 802.3af、DV12V2A
	消費電力	約 15w (IR on)
防塵・防水規格	IP66	

